

Lance



Comment fabriquer une lance qui s'adapte ensuite au revêtement romain.

Matériau

- Lattes de bois
- panneaux 3 plis ou panneaux Pawatex (dos de caisse)
- Cordeau de martelage
- Colle
- petits clous
- Marteau
- Scie (scie sauteuse et scie à main)
- Spray argenté
- Râpe et lime

Fabrication

- Scier les lattes de bois à la bonne longueur.
- Découper des pointes de lance dans les panneaux 3 plis ou Pawatex et les vaporiser avec un spray argenté.
- Scier une entaille à une extrémité de la latte pour la pointe du javelot.
- **Attention, cette opération est assez dangereuse car il faut scier contre la main et ne doit être effectuée que par un moniteur expérimenté !**
- Insérer la pointe de la lance dans la fente et la fixer avec les petits clous.
- Enrouler la ficelle autour de la latte sous la pointe de la lance et la coller.
- En option, la poignée ou la latte entière peut être arrondie à la lime et à la râpe.

Images



Crédit photo

- Photo de couverture : mise à disposition par ML3000 (ml.3000 (at) hotmail.com) et la [JS-Sargans](#)
- Photos : Mis à disposition par ML3000. (ml.3000 (at) hotmail.com) et la [JS-Sargans](#)