

PATEIKĖ
jsschinznach

ON
2011-11-25

★ ★ ★ ★ ★
Keine Stimmen

# Stovyklos tualetas / Stovyklos WC



Tualeto įrengimas stovyklose ne visada yra paprastas dalykas. Tualetas turėtų būti lengvai surenkamas ir išardomas, tačiau kartu kuo higieniškesnis ir patogesnis. Jis yra viena iš pagrindinių stovyklos statinių.

## Bendrai

Dėl higienos priežasčių duobiniai tualetai, tokie, kokie statomi daugumoje stovyklų, kelia nemažai abejonių. Ypač rengiant ilgesnes stovyklas, šiam klausimui reikėtų skirti pakankamai laiko, kad būtų rastas kuo priimtinesnis sprendimas.

Čia pateikiamas sąrašas dalykų, į kuriuos reikia atsižvelgti statant stovyklos tualetus. (Dauguma punktų susiję su duobiniais tualetais)

### Statyba

- Stovyklos vietos nuomotojas turi duoti sutikimą tualetų statybai tam tikroje vietoje
- Tualetų duobės neturėtų būti per gilios, nes dideliame gylyje puvimo procesas vyksta labai lėtai
- Tualeto duobė neturėtų būti kasama molingame dirvožemyje
- Reikia išlaikyti kuo didesnį atstumą nuo vandens telkinių ir vandens šaltinių
- Tualetas turi būti įrengtas su užsklanda (pvz., iš atliekų plėvelės)
- Tualetas turėtų būti aprūpintas užrašu „Užimta“ / „Laisva“

### Eksploatacija

- Tualeto duobę reikėtų reguliariai apdoroti pelenais arba cheminėmis medžiagomis (galima įsigyti vaistinėse), siekiant išvengti pernelyg stipraus kvapo ar didelio musių susibūrimo.
- Tualetas (liečiamosios dalys) turėtų būti dezinfekuojamas kasdien.
- Visiems naudotojams turi būti privaloma plauti rankas.

### Išvalymas

- Prieš užkasant, duobės turinys turi būti „sudegintas“ (spiritu ar pan.)
- Stovyklos pabaigoje tualeto duobę reikia užkasti ne mažiau kaip 20 cm storio žemės sluoksniu.
- Siekiant išvengti nemalonių atradimų, kiti stovyklos lankytojai turėtų būti informuoti apie tualeto buvimo vietą.

## Patarimas: Pisuaras

Visada verta miške įrengti pisuarą. Tai leidžia žymiai sumažinti tualetų apkrovą. Pisuarą įrengti labai paprasta: šlapintis reikia į iškastą griovelį, laikantis pažymėtos linijos (pvz., užtvaros juosta). Svarbu, kad pisuaras būtų uždengtas nuo smalsių žvilgsnių.

## Tualetas su uždanga

„Chnebelschissi“ yra laikinas ir nepatogiausias stovyklos tualeto sprendimas. Jis turėtų būti naudojamas tik savaitgaliais arba trumpose stovyklose (PFILA ir pan.).

Įrengiant „Knebeltoilette“, iškasama duobė, o priešais ją horizontaliai pritvirtinamas plonas kamienas. Taip galima atsisėsti ant kamieno ir atlikti gamtinius reikalus. Pasirinkus, „Knebeltoilette“ taip pat galima įrengti atlošą ir antrą sėdėjimo kamieną.

## Duobinis tualetas

Veikia kaip tualetas su sėdynės atrama, tik skirtumas tas, kad sėdima ant lentos su įmontuotu tualeto sėdynės dangčiu. Šis tualetas gali būti naudojamas trumpalaikiuose stovyklose, o priklausomai nuo įrengimo standarto – ir SOLA stovyklose.

Naudojant šį tualeto tipą, yra galimybė uždengti angą (išskyrus tualeto sėdynę). Taip galima sumažinti nemalonų kvapą ir dalyvių pasibjaurėjimą. Taip pat kartą per dieną į angą reikėtų įberti šiek tiek kalkių miltelių, kad būtų sumažintas kvapo susidarymas.

Tokį tualetą galima lengvai pasigaminti iš „Rako“ dėžės (pilkos spalvos statybinių medžiagų parduotuvėje parduodamos laikymo dėžės). Ji dedama apversta ant lentos su skyle. Dėžės dugne išpjaunama tualeto sėdynės dydžio skylė. Prireikus ant jos galima prisukti tualeto sėdynę.

## Plumsklo




## Tualeto puodas – paprastas tualetas

Tai savadarbio tualeto „Rolls-Royce“. Vietoj tualeto sėdynės ant tvirtos lentos pritvirtinamas tualeto dubuo. Šis tualeto modelis ypač tinka ilgesnėms stovykloms (SOLA / HELA).

Naudojant šį tualeto modelį, būtina nuleisti vandenį. Tai reiškia, kad netoliese turi būti galimybė pripildyti kibirą. Anga turi būti žymiai didesnė nei kitų tualetų modelių, nes nuleidžiant vandenį į ją patenka labai daug vandens.

Naudojant šį tualeto modelį, beveik nesklinda nemalonus kvapas, be to, jis yra labai higieniškas. Tik nuleidimas su kibiru kelia šiek tiek sunkumų, ypač jaunesniems dalyviams.

## Tualeto puodas – paprastas tualetas



## Cheminis tualetas

Higieniškesnis, bet nebūtinai patogesnis variantas – kempingams skirti cheminiai tualetai. Juos galima įsigyti už maždaug 80.-, be to, juos galima naudoti ir patalpose, pvz., senose iglu palapinėse ar klėtyse.

Be stipraus kvapo, cheminio tualeto trūkumas yra visų pirma maža talpa, dėl kurios jį tenka reguliariai ištuštinti. Šis tualeto tipas tinka daugiausia tik nedidelėms stovykloms.

## „Toi-Toi“

Tualetų kabinos vis dažniau naudojamos ne tik dideliuose ir ilgalaikiuose stovyklose. Svarbu, kad būtų galima privažiuoti prie stovyklos vietos.

Kabinas tiekėjas pristato į stovyklos vietą, o pasibaigus renginiui vėl paima. Taip pat tiekėjas rūpinasi tualetų valymu ir išmatų išsiurbimu (tai turi būti atliekama ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę).

Taip pat galima išsinuomoti pisuarų blokus.

**„Toi Toi AG“ orientacinės kainos:**

Tualeto kabina per savaitę: 200.-*
Valymas ir išmatų išsiurbimas: 50.-*
**Tik orientacinės kainos, kainos nurodytos be PVM.*

Nesąlyginį kainos užklausimą galima pateikti, pvz., čia (Toi-Toi).

## „Toi Fresh“




## Informacija apie „Toi Fresh“ tualeto kabiną

TOI_Fresh-1

## Šaltinių sąrašas

- **Pagrindinis paveikslėlis:** pateikė „Jungschar Schinznach“ / Manuel Meier
- **Informacija ir dokumentai apie kabininius tualetus:** pateikė „TOI TOI AG“ / Roland Mettler
- **Nuotraukos apie duobinį tualetą:** pateikė Curdin Badertscher

## Weitere Informationen

*Kategorijos*
Stovyklos ir organizavimas

*Žymos*
Sandėlio statyba
Higiena
Montavimo instrukcija
Planavimas
Infrastruktūra

*Amžius*
Duomenų nėra.

*Dalyvių skaičius*
Duomenų nėra.

*Biblija*
Šios informacijos trūksta.

*Trukmė*
Iki 1 valandos
Duomenų nėra.

*Vietovė / aplinka*
Nenurodyta

*Medžiaga*
Beveik be jokių pastangų
Daug darbo

*Failų atsisiuntimas*
Galima atsisiųsti failą

*KI Generierter Inhalt*
Turinys
Kategorijos
Žymos

*Prisidėjusieji*
ML3000

© YoungstarsWiki | https://youngstarswiki.org/lt/wiki/art/stovyklos-tualetas-stovyklos-wc