PATEIKĖ
ML3000

ON
2026-06-08

★ ★ ★ ★ ★
100% / 1 Stimme

Holivudo sūpynės iš formavimo plokščių

Ši savadarbė „Holivudo“ sūpynė – idealus priedas stovyklos statybai . Joje telpa keli žmonės, o ją galima lanksčiai sumontuoti miške tarp dviejų medžių, naudojant lengvai prieinamas medžiagas, pavyzdžiui, formavimo lentas ir kampinius rąstus. Palyginti su konstrukcijomis iš brezentų (tentų), šis variantas užtikrina žymiai ilgesnį tarnavimo laiką intensyvaus naudojimo sąlygomis.

Privalumai

- **Didelis jaukumo faktorius:** čia vienu metu telpa iki keturių vaikų ar paauglių.
- **Pigios medžiagos:** formavimo plokštės („Doka“ plokštės) ir stačiakampiai mediniai rąstai dažnai randami kaip likučiai statybvietėse ar sandėliuose.
- **Paprastas transportavimas:** sūpynės susideda iš nedaugelio dalių ir gali būti vežamos išardytos ant priekabos.
- **Didelis mechaninis atsparumas:** tradicinėse sūpynėse iš brezentų dėl vaikų audringų žaidimų brezentai nuolat plyšta. Tvirta medinė konstrukcija iš formavimo plokščių yra itin tvirta, išlaiko formą ir be problemų atlaiko šią apkrovą.

Trūkumai / rizika

- **Didelė statinė apkrova:** dėl sūpynių svorio ir kelių ant jų sėdinčių žmonių ant pakabos ir medžių veikia milžiniškos jėgos.
- **Šlyties jėgos, veikiančios varžtus:** sėdimosios dalies ir atlošo jungtis turi būti ypač tvirta, nes čia veikia didelės sverto jėgos.
- **Atsiradimo pavojus:** Nusidėvėjusios formavimo plokštės gali suskilti. Kraštus reikia iš anksto nušlifuoti.

Medžiaga

- 2 formavimo plokštės (Doka plokštės), idealiu atveju 200 cm ilgio (arba sutrumpintos pagal poreikį)
- Tvirta kampinė sija (ne mažiau kaip 60 x 80 mm) šoninėms kampinėms konstrukcijoms ir sijoms
- Tvirti mediniai varžtai / medžio drožlių plokščių varžtai
- Statinis virvė arba sena laipiojimo virvė (didelė trūkimo apkrova) nešančiajai virvei (arba sijai)
- Pakabinimo medžiagos (juostinės kilpos, karabinai, medžių apsauga)

Įrankiai

- Akumuliatorinis sraigtų suktuvas su tinkamais antgaliais
- (rankinis) diskinių pjūklas

Montavimo instrukcija

1. Sėdimoji dalis ir atlošas: dvi formavimo lentos, jei reikia, nupjaukite iki reikiamo ilgio (maždaug 150–200 cm).
2. Jungiamoji detalė: sėdimoji dalis ir atlošas sujungiami naudojant ilgą kampinę siją, kurios ilgis toks pat kaip ir apkalos plokščių.
3. Sėdimoji dalis ir atlošas prisukami prie ilgo kampinio medžio gabalo.
4. Šoninės atramos: iš kampinių rąstų pagaminkite dvi įstrižines atramas (pakankamai dideles, kad užtikrintų reikiamą stabilumą).
5. Diagonales pritvirtinkite šonuose.
6. Tvirtinimo virvę pritvirtinkite tarp dviejų medžių (neperveržkite per stipriai). Sūpynėms pakabinti tinka du „drugelio“ mazgai.
7. Sūpynės pritvirtinkite prie nešančiojo lyno.

Saugos nurodymai

- **Atstumas nuo žemės:** sūpynės turi būti sureguliuotos taip, kad apkrovos metu jos kabėtų maždaug 40–50 cm virš žemės.
- **Sraigtų patikrinimas:** Po pirmųjų bandomųjų važiavimų ir prieš kiekvieną naudojimo dieną reikia patikrinti, ar sraigtiniai sujungimai yra tvirti, o mediena – be įtrūkimų.
- **Amortizacija:** Žemė po sūpuoklėmis turi būti be akmenų ir kietų šaknų (idealiai tinka žievės mulčias arba miško dirvožemis).

Nuotraukų šaltinis

Visas nuotraukas pateikė ML3000. Pagrindinėje nuotraukoje veidus pakeitė „Google Gemini“.

Nuotraukos

Weitere Informationen

Kategorijos
Technologijos ir veikla lauke

Žymos
Pirmaujanti technologija
Mediena
Sandėlio statyba

Amžius
Duomenų nėra.

Dalyvių skaičius
1–20

Biblija
Šios informacijos trūksta.

Trukmė
Iki 1 valandos

Vietovė / aplinka
Miškas

Medžiaga
Beveik be jokių pastangų

Failų atsisiuntimas
Failų atsisiuntimų nėra

Prisidėjusieji
ML3000

© YoungstarsWiki | https://youngstarswiki.org/lt/wiki/art/holivudo-supynes-formavimo-plokstiu